



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	定電流電源	1	組立品	定格入力電圧 100V-240V
2	カバー	1	アルミ	塗装
3	グローブ	1	アクリル	乳白色
4	LEDモジュール	6	組立品	昼白色
5	ホルダー	1	ADC	塗装
6	取付ねじ	3	SUS	M8六角穴付ねじ
7	アース端子	1	裸圧着端子	
8	口出し線	2		ジーゲル電線 器具外150mm

【塗装仕様】
 アクリル焼付塗装
 標準色：メタリックシルバー

安全上のご注意	
⚠ 警告	1. 次の場所では使用できません。 ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密封された空間 ・ 海上や臨海部などの重塩害地 ・ メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所 ・ プールや浴室など高温雰囲気内 ・ 器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所 ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所 ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所 2. この器具は必ず適合のアーム、ポールと組合せて使用して下さい。

【使用上のご注意】
 ・ LED素子には光色、明るさのバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
 ・ LEDモジュールは標準組み込みです。LEDモジュールの交換はできません。
 予めご了承ください。

定格電圧	100-240V
周波数	50/60Hz
定格消費電力	82W
器具重量	6.1kg

受圧面積
 側面：0.063㎡ (風力係数0.7)
 上面：0.193㎡ (風力係数0.7)

屋外用 (IP23)

YK-LEDSTM

月日 12.09.13	名称 ELL03A
尺度 1/3	
単位 m/m	図面番号 2Y-311637
図法 第三角法	

 **横浜機工株式会社**
 YOKOHAMA KIKŌ CO., LTD.
 YOKOHAMA JAPAN

承認	設計	製図
		